



## COMUNE DI AMENO

*Provincia di Novara*

Sportello unico per l'edilizia

# AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO N. 06/2018 PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA

### Il Responsabile del Servizio Tecnico

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 3-bis della Legge 8 giugno 1990 n.142)

Vista la domanda presentata in data 30.03.2018 prot. 1693, da parte di **2i Rete Gas** con sede in Milano, Via Alberico Albricci 10, intesa ad ottenere autorizzazione per la rottura del sedime stradale in **Via XXV Aprile 3** per nuovo allaccio gas richiesto dalla Sig.ra Cattaneo Eleonora

Visto l'elaborato grafico prodotto;

Visto l'art.21 del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento Igienico Edilizio Comunale;

Vista la polizza fidejussoria continuativa stipulata dalla Società 2i Rete Gas a garanzia del ripristino del manto stradale in data **09.10.2015 n. 56138/251**

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Rilascia la presente

## AUTORIZZAZIONE

La Ditta **2i Rete Gas** con sede in Milano, Via Alberico Albricci 10, è autorizzata ad eseguire i lavori di **ROTTURA SEDIME STRADALE**, in **Via XXV Aprile 3** con l'impegno che gli stessi vengano eseguiti come dalle seguenti prescrizioni: **ripristino dell'intera sede stradale con lo stesso tipo di pavimentazione esistente**

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- gli scavi saranno realizzati in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza e con scrupolosa osservanza del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92)
- **Prima dell'inizio lavori (7 gg) dovrà essere presentato idoneo progetto di segnaletica (in doppio originale) redatto in conformità al D.T. M. del 10.07.02; preso atto verrà emessa la relativa ordinanza.**
- È normalmente vietato mantenere scavi a cielo aperto nelle ore notturne e nei periodi senza la presenza e vigilanza degli operatori;
- La pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;
- Posata la tubazione si provvederà immediatamente al rinterro dello scavo, comprimendo meccanicamente le materie, in modo da favorirne l'assestamento;

### **Il concessionario dovrà ripristinare a regola d'arte la massicciata stradale mediante:**

- riempimento dello scavo con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla od arbusti, fino alla profondità di 40 cm sotto la superficie della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati;
- impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, per fondazione stradale, steso in opera per uno spessore minimo di 20 cm;
- impiego di misto di fiume bitumato (tondisco), per uno strato di base per cm. 12, di conglomerato bituminoso aperto (binder), steso in opera per uno spessore minimo compreso di 8 cm, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;

- in un secondo tempo impiego di conglomerato bituminoso chiuso, per manto di usura steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compreso di cm. 3, ed esteso sull'intera corsia interessata dai lavori e per tutta la lunghezza dell'intervento, previa fresatura; in caso di carreggiata stradale inferiore a 5,50 metri, il ripristino dovrà essere effettuato su tutta la larghezza del piano viabile;
- Dovrà essere ripristinata completamente la segnaletica orizzontale manomessa secondo quanto prescritto dal Vigente Codice della Strada.

In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di m. 10,00 (m 20,00 per le strade di tipo "C") per tutta la sezione stradale, previa fresatura. Nel caso di attraversamenti ravvicinati (con distanza inferiore a m. 50,00) il manto d'usura sarà steso per tutta la carreggiata interessata, previa fresatura.

**E' normalmente vietata la posa di tubazioni, di qualsiasi natura, negli argini stradali. Solo con autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, lo scavo potrà essere eseguito in argine stradale, alle seguenti condizioni:**

- Lo scavo sarà eseguito ad una distanza non inferiore a m 0,50 dalla fine del ciglio bitumato;
- Le condutture dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,20 sotto la superficie dell'argine stradale;
- Posata la tubazione si procederà immediatamente al rinterro, comprimendo meccanicamente le materie, in modo da favorirne l'assestamento, con materiale sabbioso e ghiaioso scervo d'argilla o da arbusti, fino alla profondità di 30 cm sotto la superficie dell'argine; con mista naturale, per uno spessore di 20 cm compresso; con impiego di terra vegetale, per uno spessore di 10 cm;
- Si dovrà sistemare la parte dell'argine stradale manomesso per 1 m. di larghezza, oltre alla realizzazione di scarpate con pendenza adeguata;
- Nel caso in cui venisse rovinato il piano viabile bitumato, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere al ripristino del manto stradale manomesso, mediante rifacimento del manto di usura, previa fresatura, della intera corsia interessata.

Ove lungo le condutture siano da impiantarsi camerette, pozzetti ecc., non dovrà essere, in alcun modo, alterata la sagoma della strada e sue pertinenze; i chiusini dei manufatti dovranno essere mantenuti a perfetto livello della superficie e dovranno dare la massima garanzia di resistenza alle sollecitazioni conseguenti il transito sulla strada.

Lo svincolo della cauzione non solleva il Concessionario dalla responsabilità in caso di eventuali cedimenti o rotture del ripristino stradale effettuato, e dovrà pertanto provvedere alla ulteriore sistemazione della pavimentazione

La presente autorizzazione può in qualsiasi momento essere revocata e sospesa dall'Autorità Comunale per violazione delle disposizioni impartite, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse; nei casi urgenti l'agente di Polizia Municipale e gli organi previsti dall'art.12 del Codice della Strada possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione.

Rilasciato in originale in carta resa legale, e copia per il cantiere in carta semplice.

Ameno, 06.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Dott. Roberto Neri)

---

*RELATA DI NOTIFICA*

---

notifica n. \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Ameno dichiara di aver notificato copia del presente atto a ..... consegnando copia a mani di .....**

Il Messo Comunale

Il Ricevente

-----

-----